

"ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.


Производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 9001.

Декларация ТС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.



МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ЛЕРОМ

Россия, 442965, Пензенская область,
г. Заречный, просезд Фабричный, 11,
ООО "Мебельная компания "Лером"
e-mail: Info@lerom.ru http://www.lerom.ru
Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,
65-33-04, 65-33-05
Отдел сервиса: (8412) 65-33-06



KR-1042
Кровать (0,9x1,9)
710x1950x952

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки мебели желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости.

Во избежание появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале.

При сборке необходимо руководствоваться схемами сборки, представленными в прилагаемой инструкции. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

Рекомендуемый инструмент для сборки, не входящий в комплект поставки мебели:

- отвертка крестообразная №2;
- молоток слесарный;
- уровень;
- рулетка (3м);
- дрель (шуруповерт);
- сверло Ø2,5x50 мм, Ø5x80 мм и Ø8x80 мм;
- бур по бетону Ø10x160 мм (для модулей, требующих обязательного крепления к стене);
- ключ «рожковый» 10мм. (для модулей, требующих обязательного крепления к стене);
- ключ «рожковый» 13мм. (для кроватей с механизмом подъема матраса и основания)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 и 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки, эксплуатации.

2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.

3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.

4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

5. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции.

6. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав номер ОТК и дату изготовления.

ВНИМАНИЕ! Производственными дефектами изделия не являются:
особенности, обусловленные фактурой материала или стилем изделия, такие как незначительные цветовые отличия или отличия текстуры элементов изделия;

незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных изделиях, которое обуславливается особенностями полиграфии;

незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, выставленных в торговых точках, поскольку цвет поверхностей в процессе хранения и эксплуатации может меняться;
по указанной выше причине не является дефектом несовпадение по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов на замену или элементов по дополнительным заказам;

обычное истирание покрытия в местах частого прикосновения;

ослабление соединений, снижение подвижности петель и замков, осложнения хода дверей и ящиков в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С, не выше +40 С, и относительной влажностью воздуха 65+15 %.

3. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.

4. Во избежание опрокидывания шкафа (тумбы) запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери или выдвигать все ящики одновременно.

5. Пользование кроватью с ортопедической решеткой недопустимо без матраса. Также нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломок реек эластичного основания.

6. Запрещается использовать механизм подъема в кровати без установленного матраса.

7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.

8. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменениям цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

9. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

10. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.

11. Для чистки мебели использовать чистую, сухую и мягкую ткань. При необходимости более тщательной очистки, можно использовать средства по уходу за мебелью, после чего вытереть очищаемые элементы досуха.

12. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Металлические и стеклянные элементы мебели чистить с использованием средств, предназначенными для чистки материалов этого типа.

13. **Внимание! Нельзя применять для чистки мебели эфир, ацетон, бензин и др. растворители, а так же абразивные материалы жесткие средства!**

14. После окончания эксплуатации мебели, ее необходимо утилизировать, для этого необходимо доставить ее на специализированное предприятие по обработке мусора. Часть материалов, из которых изготовлена мебель, отправляются на вторичную переработку. А остатки будут уничтожены либо измельчены для дальнейшего захоронения в специально отведенных местах — это необходимо для сохранения экологии окружающей среды.

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ	*	
Евровинт 7x50	(1)	10
Заглушка для евровинта	(2)	6
Стяжка эксцентриковая (ПОЗИЦИЯ 1) H=13	(3)	8
Стяжка эксцентриковая (ПОЗИЦИЯ 2) H=17	(4)	1
Стяжка эксцентриковая (дюбель + эксцентрик) для ящиков H=10	(5)	8
Заглушка эксцентрика	(6)	9
Опора с гвоздем	(7)	9
Уголок 28x28x96	(8)	2
Евровинт 6,3x13	(9)	8
Направляющая L500	(10)	2
Ручка + винт M4x10	(11)	4+8
Уголок 30x35	(12)	4
Винт M6x14+шайба M6	(13)	16
Винт M6x40	(14)	4
Гайка M6	(15)	4
Шуруп 4 x16	(16)	12
Фиксатор дна ящика	(17)	12
Ключ шестигранный SW4	(18)	1

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	*	наименование	размер	кол-во
Упаковка №0195	1	стенка боковая	952 715	2
	2	задняя стенка	1906 713	1
	3	царга	1906 144	1
	4	перегородка	906 240	1
	5	стенка горизонтальная	942 100	2
Упаковка № 3439	6	стенка ящика	513 122	4
	7	стенка ящика	908 122	2
	8	дно ящика	912 498	2
Упаковка № 3467	9	основание матраса	1900 885	1
Упаковка № 3570	10	накладка ящика	950 172	2
	11	фурнитура		1

ПОРЯДОК СБОРКИ:

1. В боковые и заднюю стенки забиваем опоры с гвоздем (7).
2. Вворачивается дюбель эксцентриковой стяжки в боковые стенки, перегородку (3), в царгу (4) (рис.1).
3. На боковые стенки и перегородку винтами 6,3x13 (9) крепим направляющие (10).
4. С помощью эксцентриковой стяжки стягиваем боковые и горизонтальные стенки, перегородку, царгу между собой (рис.2).
5. Евровинтом 7x50 (1) притягиваем заднюю стенку, царгу.
6. Винтами M6x14 (13) и уголком (8) стягиваем боковые стенки и царгу.
7. На заднюю стенку и царгу винтом M6x14 (13) приворачиваем уголки (12) (сторона уголка 30 мм для крепления к корпусу кровати, 35 мм - для крепления основания), винтом M6x40 (14) с гайкой (15) стягиваем уголки с основанием.








СХЕМА СБОРКИ ЯЩИКА




В накладку ящика вворачивается дюбель эксцентриковой стяжки. Ящик собирается согласно схеме: 1 боковая и задняя стенки ящика стягиваются евровинтом 7x50, в паз вставляется дно, крепим вторую боковую стенку, накладка стягивается с корпусом ящика.
Выравниваем диагонали (E=F). Шурупом 4x16 через фиксатор приворачиваем дно ящика, предварительно просверлив отверстия Ø 2,5 мм.

Схема расположения фиксаторов



Направляющие крепим
евровинтами 6,3x13
в указанные отверстия.



Собранный ящик устанавливаем на направляющие совмещая отверстие в задней стенке ящика с крючком на направляющей и отверстие на нижней грани боковой стенки ящика с установочным штифтом.